

玉环智拓仪器科技有限公司|杭州德鲁克科技有限公司专业从事环境参数检测控制，集科研、开发、制造、营销为一体的专业厂家。主要产品有：温湿度记录仪，超低温温度记录仪，高温温度记录仪，大气环境探测仪器、农业仪器。特别提供食品、制药、电子、化工等行业领域内各种性能优越的数据记录仪和相关咨询服务，以科学有效的方法控制您的工艺流程，协助您的日常品质管理为您的收获而监测。

HT-1000 高温温度记录仪，又称“热力杀菌高温温度记录仪”就是针对这些行业的工业杀菌工艺的温度测量而研发，监测记录在高温杀菌釜/烘箱等温度状况。通过仪器的精确测量和数据分析，可得到杀菌工艺流程中热穿透和热分布的详细信息，也叫“热力分布验证系统”。以科学的方法协助生产企业对自身产品品质管理。

产品特征：

- ⊕ 测量精度高达±0.50°C
- ⊕ 耐高温性能优越，仪器整体可在高达 140°C 环境下 0.5 小时。
- ⊕ 温度传感器探针长度可定制。标准为 8.8 厘米
- ⊕ 大容量记录内存，最多存储 16000 组数据。
- ⊕ 采用 3.6V 高温锂电池，经久耐用。
- ⊕ USB 通讯接口，兼容性强。
- ⊕ 防水等级达到 IP68，可在有一定压力下的环境中完全防水。
- ⊕ 选用不锈钢材料，适用于食品药品工业，安全美观。
- ⊕ 自带 F 值（如 121 度下的 F0 值）自动计算功能，从而分析杀菌过程中热穿透和热分布。



HT-1000 高温温度记录仪 技术参数	
测量范围	-40 至 +140°C 最高可达 +140°C 0.5 小时 最高可达+135°C 1.5 小时
测量精度	±0.50°C
分辨率	0.01°C
传感器	Pt1000 ,单通道
记录间隔	10 秒的倍数,由用户自行设置
记录容量	32,000 个点
电池	3,6 V 高温锂电
电池寿命	视使用频率,典型应用约 1 年
标准探针尺寸	Ø 4.5 x 88 mm, 长度均可定制.
使用材料	304 不锈钢,食品级
防水等级	IP 68

功能与特性：

- 1、实现低成本的温度记录
- 3、坚固的外壳设计
- 5、记录可被永久保存
- 7、易于安装到任何地方
- 9、可重复使用，没有附加费用


- 2、可记录高达 16000 个温度数据
- 4、无线，不再需要安装费用
- 6、实时时钟
- 8、易于使用，不需要编程经验
- 10、可用计算机显示和打印记录的温度曲线和报表

主要应用

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1、杀菌(可以整体放进杀菌锅里) 烘箱 3、医疗、制药、农业 5、海洋和江河研究 7、仓库温度监测 9、过程温度监测 | <ol style="list-style-type: none"> 2、冷冻及保鲜产品的运输监测 4、啤酒生产 6、冷库及食品保鲜 8、环境监测 10、空调监测 |
|--|--|

HT-1000 高温温度记录仪主要应用于罐头食品、乳制品、饮料食品、药品生产、医疗器具等杀菌灭菌工艺流程。主要来测量杀菌过程的热分布和热穿透。


单位:mm



(标准产品尺寸)



(数据下载连接方式)



HT1000
高温、杀菌记录仪—智拓仪器科技

(热处理数据分析软件界面)

价格：3980 元（包括软件，数据线，合格证）